



Универсальна твердая грунтовка

Арт. № 3754

ХАРАКТЕРИСТИКА: Грунтовочное средство для внутренних работ. Глубоко проникает в структуру древесины укрепляя и упрочняя ее. Рекомендуется для предварительной обработки и подготовке к окраске различных поверхностей их неравномерно и сильно впитывающих пород древесины (сосна, ель и т.п.). при последующей обработке таких поверхностей цветными маслами, позволяет получить более ровный цветовой оттенок.

СОСТАВ: Канифоль, касторовое масло, льняное масло, соевое масло, сиккатив, алифатические углеводороды.

ХОД РАБОТЫ:

- **1. Предварительная обработка:** старые слои краски удалить. Поверхность должна быть сухой (максимальная влажность 12%), очищенной от грязи, пыли и жира. Окончательная шлифовка дл напольных покрытий Р 100-120, для мебели Р 150-180.
- **2. Обработка:** Грунт перед употреблением хорошо размешать. Наносится кистью, щеткой для пола, вальцами или распылителем.

<u>ВАЖНО:</u> Провести предварительное испытание! При обработке и сушке обеспечить оптимальный доступ свежего воздуха!

3. Очистка инвентаря: Сразу после использования очистить при использовании Растворителя ВІОГА 0500.

СУШКА: После 8-12 часов возможно шлифование и повторная обработка (20°C/50-55 % относительная влажность воздуха).

РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ: 40-50 мл/м 2 соответственно. 18 м 2 /л., но зависит от структуры и впитывающей способности поверхности. При обработке торцов или подобных поверхностей расход выше.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ: Пропитанные рабочие материалы (тряпки, итд.) после сушки утилизировать с домашним мусором. Текучие остатки продукта и такие как освобожденная и очищенная тара должна утилизовываться в соответствии с местными нормами! Неочищенная и не опустошённая тара утилизируется как продукт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Внимание! Опасно для здоровья. При проглатывании может вызвать повреждение легких. Продукт содержит биоцидные вещества Пропиконацол, Тербутрин, Октилисотиазолон. Сенсибилизация при контакте с кожей возможна! Пропитанные продуктом рабочие материалы, такие как, например, тряпки, губки, одежду, абразивную пыль и т.д. хранить в металлических контейнерах без доступа воздуха или промыть и просушить на негорючей поверхности. – (Опасность самовозгорания!) Сам по себе продукт не является самовоспламеняющимся, но является горючим. Вреден для водных организмов. Может вызывать длительное разрушающее влияние на водную среду. Не давать детям. Пары/ аэрозоли не вдыхать. Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При проглатывании не вызывать рвоту. Сразу же вызвать врача и показать ему упаковку или данную этикетку. Держать вдалеке от пищевых продуктов и напитков. Во время работы нельзя пить, есть, курить. Избегать контакта с кожей. Использовать соответствующую защиту для рук. Предотвращать попадание в окружающую среду. Для информации обращаться к специальным инструкциям/ информационным листкам по безопасности. При шлифовании одевать респиратор. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах.

Соблюдать технические рекомендации!